TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.HSU	02/09/09
2		S.Y.TANG	G.F.YANG	08/05/09
3				











DETAIL:A
PATENTED





拉力 1.5 MIN

DWG NO.	EFD15-10P-GW-2.5-1F-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-107-03161.1103	PM-9630 2	PB	Sn	ALL PIN	
	TOLERANCE: 0<L<=4 ±0.1 4<L<=16 ±0.2 16<L<=63 ±0.3			UNIT : m / m	SCALE 3 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2